



ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ





Доводчик GEZE TS-1000C

Верхний дверной доводчик для 1-створчатых дверей

Усилие закрывания-EN 2/3/4 со стандартной тягой.

Регулируемые скорость закрывания и гидравлический дохлоп

Фиксация двери в диапазоне угла от 70° до 150°(опция)

Габаритные размеры (мм) 215*44*52. Монтажные размеры (мм) 196*31

Температурный режим - 15 °С до +40 °С

Примечание: дверной доводчик с зубчатым приводом идеально подходит для установки на межкомнатные двери. Грамотный монтаж и правильная эксплуатация обеспечивает надежную работу доводчика. Компактные размеры, полукруглая форма и различное цветовое исполнение делают доводчик практически незаметным в интерьере помещения.

Успешно прошел температурные испытания “РОСТЕСТ”



Доводчик GEZE TS-1500

Верхний дверной доводчик с зубчатым приводом и рычажной тягой

Усилие закрывания-EN 3-4 со стандартной тягой.

Фиксация в открытом положении (опция).

Регулируемые скорость закрывания и гидравлический дохлоп

Температурный режим - 15 °С до +40 °С

Габаритные размеры (мм) 177*39*50

Примечание: дверной доводчик с зубчатым приводом имеет небольшие размеры и применяется главным образом на внутренних межкомнатных дверях.



Доводчик GEZE TS-1500 G

Верхний дверной доводчик со скользящей шиной

Усилие закрывания-EN 2

Фиксация в открытом положении (опция).

Регулируемые скорость закрывания и гидравлический дохлоп

Температурный режим - 15 °С до +40 °С

Габаритные размеры (мм) 177*39*50

Примечание: дверной доводчик с зубчатым приводом имеет небольшие размеры и применяется главным образом на внутренних межкомнатных дверях. Имеет возможность комплектации со скользящей тягой. Отсутствие выступающего угла тяги экономит место, придает доводчику эстетичный вид, а также является дополнительной защитой от вандализма.



Доводчик GEZE TS-2000 V

Верхний дверной доводчик с зубчатым приводом и рычажной тягой

Усилие закрывания-EN 2/4/5 или EN 2/3/4 при использовании скользящей тяги (опция), регулируется монтажными размерами.

Фиксация в открытом положении (опция).

Плавная регулировка скорости закрывания в двух или одном (модель V) диапазонах.

Фиксированное не отключаемое демпфирование открывания от 80°.

Температурный режим -30 °С до +40 °С

Габаритные размеры (мм) 226*48*60

Примечание: универсальный дверной доводчик с зубчатым приводом соответствует различным эксплуатационным требованиям и позволяет оборудовать практически любую дверь. Данная модель получила широкое признание у производителей металлопластиковых и металлических дверей



Доводчик GEZE TS-3000

Верхний дверной доводчик для 1-створчатых дверей

Усилие закрывания- EN 1-4, регулируется винтом.

Фиксация в открытом положении (опция)

Гидравлический дохлоп и не зависящая от температуры скорость закрывания регулируются спереди

Температурный режим -30 °С до +40 °С

Габаритные размеры (мм) 226*48*60

Примечание: универсальный дверной доводчик со скользящей тягой с кулачковым приводом, обеспечивающим исключительно мягкое и плавное открытие и закрытие двери. Отсутствие выступающего угла тяги экономит место, делает доводчик менее заметным, сохраняя общий стиль здания.

Доводчик GEZE TS-4000

Верхний дверной доводчик с зубчатым приводом и рычажной тягой

Усилие закрывания- EN 1-6 со стандартной тягой, EN- 1-4 скользящая тяга, регулируется винтом.

Демпфирование открывания и независимая от температуры скорость закрывания могут регулироваться спереди

Фиксация в открытом положении (опция).

Фиксированный угол демпфирования открытия.

Задержка закрывания 0-30 сек. (Вариант исполнения GEZE TS 4000 S)

Оптический индикатор силы закрывания.

Температурный режим -30 °C до +40 °C

Габаритные размеры: 287*46*60

Примечание: мощный дверной доводчик с зубчатым приводом для внутренних и внешних дверей.

Предназначен для работы в условиях большой пропускной способности. Максимальное количество регулировок и высокие технические характеристики делают данную модель незаменимой при установке на широкие двери.



Доводчик GEZE TS 5000

Верхний дверной доводчик для 1-створчатых дверей

Усилие закрывания- EN 2-6 со скользящей тягой, регулируется винтом.

Демпфирование открывания, гидравлический дохлоп и не зависящая от температуры скорость

закрывания с возможностью регулировки

Фиксация в открытом положении (опция).

Электромагнитный фиксатор (опция).

Электромагнитный фиксатор и датчик дыма (опция).

Регулируемый угол демпфирования открытия.

Оптический индикатор усилия открытия.

Температурный режим -30 °C до +40 °C

Габаритные размеры (мм) 287*46*60

Примечание: самый мощный верхний дверной доводчик со скользящей тягой для внутренних и внешних дверей. Предназначен для работы в условиях большой пропускной способности. Отсутствие выступающего угла тяги экономит место, делает доводчик менее заметным, сохраняя общий стиль здания.



Доводчик GEZE TS 550NV

Напольный дверной доводчик

Усилие закрывания- EN 3-6

Плавно регулируемая гидравлическая фиксация двери под углом 80о-165о, включается/отключается, гибкая адаптация при всех условиях использования.

Регулировка скорости.

Регулируемый дохлоп гарантирует надежное закрытие.

Встроенное демпфирование открывания препятствует неконтролируемому резкому открыванию двери и ее повреждению.

Встроенная система задержки закрывания препятствует слишком быстрому закрыванию и облегчает, например, транспортировку товаров.

Температурный режим -30 °C до +40 °C

Габаритные размеры (мм) 342*54*82

Примечание: придает комфортабельность и элегантность распашным и маятниковым дверям массой створки до 300 кг. Незримая функциональность является неоспоримым преимуществом прежде всего в случае стеклянных дверей. Однако разнообразие функций и надежность необходимы в первую очередь для часто открываемых и закрываемых дверей входной группы-например, в офисных зданиях, на входах залов, и холлов.



Доводчик GEZE Boxer

Встроенный дверной доводчик

Усилие закрывания EN 2-4, EN 3-6, регулируется и во встроенном состоянии.

Скорость закрывания регулируется.

Гидравлическая система дожима и гидравлическое устройство амортизации открывания могут регулироваться во встроенном состоянии.

Температурный режим -15 °C до +40 °C

Габаритные размеры: EN 2-4- 286*45*31, EN 3-6- 293*54*31

Примечание: доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери. Подходит для установки только на внутренние деревянные и алюминиевые двери.

Единственный из доводчиков подобного типа, подходящий для установки на маятниковые двери.



